



- 特徴
  - 加圧時の伸びが低く(許容圧力時に全長の3%以内)、配管に無理な力をかけません。
  - ゴム製ですので電蝕の心配が無く、しかも耐蝕性があります。
- 用途
  - 空調衛生設備配管、建築設備配管
  - 給排水設備配管、一般工場設備配管

番号	部品名称	材質
1	内貼ゴム	合成ゴム
2	補強繊維	合成繊維
3	補強ワイヤー	鋼線
4	補強繊維	合成繊維
5	外貼ゴム	合成ゴム
6	フランジ	SS400

### ●ZRJ-SH標準品 フランジ規格 JIS 10K

呼径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	300	17,000
25A	1"	300	17,200
32A	1 1/4"	300	18,700
40A	1 1/2"	300	19,300
50A	2"	300	21,200
65A	2 1/2"	300	28,000
80A	3"	300	30,600
100A	4"	400	43,900
125A	5"	400	52,900
150A	6"	500	70,000
200A	8"	500	105,200
250A	10"	500	130,600
300A	12"	600	185,000

※最大製作呼径は500Aまで可能  
 ※日水協シール付は、別途費用を申し上げます。  
 ※フランジ規格SUS10Kも製作可能

### ●ZRJ-SH国土交通省規格 フランジ規格 JIS 10K

呼径		L寸法(mm)	価格
20A	3/4"	300	17,000
25A	1"	300	17,200
32A	1 1/4"	300	18,700
40A	1 1/2"	300	19,300
50A	2"	500	26,000
65A	2 1/2"	500	33,200
80A	3"	500	37,400
100A	4"	700	52,500
125A	5"	700	68,700
150A	6"	700	74,200
200A	8"	700	113,300
250A	10"	700	141,100
300A	12"	700	204,900

※最大製作呼径は500Aまで可能  
 ※日水協シール付は、別途費用を申し上げます。  
 ※フランジ規格SUS10Kも製作可能