

Z-3000 Actual Working Pressure Table



Working Temperature (10°C~50°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.93	2.48	1.92	1.77	1.17	1.60	1.26	1.09	1.18	1.08	1.08	1.04	0.73
Double Braid	3.80	3.35	3.26	2.99	2.35	2.40	1.88	1.63	1.87	1.61	1.18	1.18	0.96

(MPa)

Working Temperature (51°C~100°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.75	2.33	1.80	1.66	1.10	1.50	1.18	1.02	1.11	1.02	1.02	0.98	0.69
Double Braid	3.57	3.15	3.06	2.81	2.21	2.26	1.77	1.53	1.76	1.51	1.11	1.11	0.90

(MPa)

Working Temperature (101°C~150°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.58	2.18	1.69	1.56	1.03	1.41	1.11	0.96	1.04	0.95	0.95	0.92	0.64
Double Braid	3.34	2.95	2.87	2.63	2.07	2.11	1.65	1.43	1.65	1.42	1.04	1.04	0.84

(MPa)

Working Temperature (151°C~200°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.52	2.13	1.65	1.52	1.01	1.38	1.08	0.94	1.01	0.93	0.93	0.89	0.63
Double Braid	3.27	2.88	2.80	2.57	2.02	2.06	1.62	1.40	1.61	1.38	1.01	1.01	0.83

(MPa)

Working Temperature (201°C~250°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.49	2.11	1.63	1.50	0.99	1.36	1.07	0.93	1.00	0.92	0.92	0.88	0.62
Double Braid	3.23	2.85	2.77	2.54	2.00	2.04	1.60	1.39	1.59	1.37	1.00	1.00	0.82

(MPa)

Working Temperature (251°C~300°C)													
	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
Standard Type	2.49	2.11	1.63	1.50	0.99	1.36	1.07	0.93	1.00	0.92	0.92	0.88	0.62
Double Braid	3.23	2.85	2.77	2.54	2.00	2.04	1.60	1.39	1.59	1.37	1.00	1.00	0.82

(MPa)