



型式 TYPE	伝熱面積 HEAT TRANSFER AREA	A	B	C	D ϕ	G	E	F	H	重量 WEIGHT
HCL-40S/T	0.37 m ²	1133	850	76	48.6	65.5	40A	25A	120	12.0 kg
HCL-50S/T	0.62	1151	850	76	60.5	74.5	50A	32A	130	15.0
HCL-65S/T	1.02	1151	850	76	76.3	74.5	65A	40A	140	21.0
HCL-80S/T	1.60	1155	850	76	89.1	76.5	80A	50A	140	24.0
HCL-100S/T	2.97	1195	850	76	114.3	96.5	100A	50A	150	30.0
HCL-125S/T	4.66	1239	830	86	139.8	118.5	125A	65A	180	35.0
HCL-150S/T	6.60	1295	810	96	165.2	146.5	150A	80A	190	56.0
HCL-200S/T	12.15	1343	810	96	216.3	170.5	200A	80A	200	73.0

10	ボルト・ナット BOLT-NUT	SS400		
9	相フランジ COMPANION FLANGE	C-PVC	2	TS耐熱フランジ
8	ガスケット GASKET	T1995	2	
7	チューブシート TUBE SHEET	TITAN	2	
6	Oリング O-RING	バイトン	2	
5	ノズルフランジ NOZZLE FLANGE	SUS304	2	
4	バッフル BAFFLE	SUS304	5	
3	チューブ TUBE	TITAN		5.3 ϕ x 0.3 ^t
2	シェル SHELL	SUS304	1	
1	ノズルフランジ NOZZLE FLANGE	SUS304	2	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材質 MATERIALS	数量 QTY	備考 REMARKS

HCL-S/T

図面番号
DRAWING No.
REFERENCE DRAWING

ゼンシン 株式会社
ZENSHIN CO.,LTD
JAPAN